

Aprobata

VdS

Elementów budowlanych i systemów

Właściciel aprobaty

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Hessenweg 9
48157 Münster

Aprobata-nr /	Ilość stron /	Ważna od [DD.MM.RRRR]	Ważna do (DD.MM.RRRR)
M 104367	4	10.01.2024	09.01.2028

Przedmiotem aprobaty jest:

Wkładki z zabezpieczeniem przed
wrywaniem bębena - klasa AZ
Seria VS VdS AZ / ZRV VdS AZ

Zastosowanie

jako zabezpieczenie mechaniczne

Podstawy aprobaty

VdS 2344:2014-07
VdS 2156-1:2017-09
VdS 2386:2012-07
EN 1303:2015-06
DIN 18252:2018-05

Köln, den 10.01.2024

Dr. Reinermann

Geschäftsführer


Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle

Aprobata obejmuje tylko określony
komponent/system
w wersji przedłożonej do badania

- z komponentami zgodnie z załącznikiem 1,
- udokumentowanymi dokumentacją techniczną w załączniku 2,
- do stosowania w podanych **urządzeniach** przeciwpożarowych i zabezpieczających.

Przy stosowaniu przedmiotu
aprobaty należy przestrzegać
wytycznych/wskazówek zawartych
w załączniku 3.

Certyfikat może być powielany
wyłącznie w niezmienionej formie i ze
wszystkimi załącznikami. Wszelkie
zmiany w wymaganiach dotyczących
aprobaty należy niezwłocznie zgłaszać
do jednostki certyfikującej VdS wraz z
niezbędnymi dokumentami.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Przedsiębiorstwo należące do
zrzeszenia niemieckich towarzystw
ubezpieczeniowych e.V. (GOV),
akredytowane przez DakkS jako
jednostka certyfikująca dla
produktów w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i techniki
zabezpieczeń.


DakkS
— Jerungutelte
0-ZE-11149-01-01

do aprobaty o numerze M 104367 z 10.01.2024

Przedmiot aprobaty obejmuje następujące elementy składowe.

Oznaczenie przedmiotu	Typ	Nr ident. właściciela	Nr aprobaty
Wkładki bębnekowe z zabezpieczeniem bębna przed wrywaniem Seria VS VdS AZ Seria ZRV VdS AZ Klasa AZ w wariantach: Wkładka 2-stronna, standard Wkładka 2-stronna (GF), klucz z obu stron, z funkcją otwierania awaryjnego, długość min. 35 mm Półwkładka, standard Półwkładka, z 2x M5 z tyłu Wkładka z gałką, standard Wkładka z gałką, z wymienną gałką na stronie B	VS/ZRV 01 VdS AZ VS/ZRV 51 VdS AZ VS/ZRV 02 VdS AZ VS/ZRV 02/16 VdS AZ VS/ZRV 04 VdS AZ VS/ZRV 04/S6 VdS AZ		

do aprobaty o numerze M 104367 z 10.01.2024

Przedmiot aprobaty opisany jest w następujących dokumentach.

Rodzaj dokumentu	Oznaczenie dokumentu	Data	Stron
Instrukcja montażu	2816986	05/2019	1
Instrukcja montażu	MOAN_X-tra_VdS_B02_2004	02/2004	1
X-tra-wytyczne			
Załącznik A, VdS 2156-1	---	28.06.2019	1
Ekspertyza PPOŻ (DMT)	---	08.05.2018	5
Pismo patentowe	EP 2 149 657 B1	27.03.2013	8
Opis na etykiecie	---	20.09.2019	1
Typy wkładek	---	22.11.2019	1
Oznakowanie opakowania	---	22.11.2019	1
Dokumentacja techniczna dla serii VS i ZRV	Lista złożonych dokumentów Technischen Dokumentation VS-ZRV.DOC	04.11.2019	4
Zmiany 2020	Änderungen 2020_mech_Zylinder VS ZRV RPE RAP NT.xlsx	11.02.2021	1
Zmiany 2021	Änderungen VS ZRV RPE RAP X_tra_2021.xlsx	12.04.2022	1
Raport z badań VdS-Lab/STM	STM 04 519	18.11.2004	

do aprobaty o numerze M 104367 z dnia 10.01.2024

Wytyczne dotyczące stosowania przedmiotu aprobaty zgodnie z załącznikiem 1.

1. Aprobata dotyczy wkładek bębnekowych z zamknięciem pojedynczym oraz wkładek systemowych w obszarach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów centralnych uznanych przez VdS.
2. Profile kluczy wkładek z zamknięciem pojedynczym nie mogą być stosowane w systemach klucza.
3. Wkładki należy montować zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Należy zwrócić uwagę, aby wkładki chronione były antywłamaniowym szyldem drzwiowym posiadającym aprobatę VdS, klasy A, B lub C lub zgodnych z DIN 18 257 klasa ES 1, ES 2 lub ES 3.
4. Wkładki bębnekowe podlegają zakresowi niniejszego certyfikatu tylko wtedy, gdy są oznaczone nazwą lub znakiem towarowym właściciela certyfikatu, a także oznaczeniem typu, klasy i oznaczeniem VdS zgodnie z VdS 2344.
5. Wkładki bębnekowe spełniają wymagania normy EN 1303:2015-06 zgodnie z następującym schematem klasyfikacji, jeśli oznakowanie jest zgodne z normą:

Klasa użytkowania	1
Trwałość	6
Masa drzwi	O
Odporność ogniowa	B
Bezpieczeństwo	O
Odporność na korozję i temperaturę	A
Zabezpieczenie	5
Odporność na atak	C

6. Wkładki bębnekowe spełniają wymagania normy DIN 18252:2018-05 zgodnie z następującym schematem klasyfikacji, jeśli oznakowanie jest zgodne z normą:

Wariant	M
Typ	G/S
Zabezpieczenie	5
Odporność na atak	C
Funkcja antypaniczna	O / F1B